

HVO dispenser tanks

Speciale serie voor **RENEWABLE DIESEL**



EENVOUDIG uw productaanbod **UITBREIDEN**

LED
nozzle houder
direct zichtbaar!

Voordelen



2 slangen
(40 en 120 L p/m)



MID dispenser
equipment integreerd



geschikt voor
elk POS systeem



ATC automatische
temperatuur compensatie



automatische
ZVA nozzles



groene LED
nozzle houder



zuigpomp met
droogloop beveiliging



MID, gekalibreerd
telwerk



mechanische nivo
indicator



audiovisuele
lekdetectie



staal
constructie & buizen



solide & duurzaam
veilige behuizing



TW
(truck vulkoppeling)



eenvoudig in
gebruik en onderhoud



diverse afmetingen
voor elke situatie



snelle levering



eenvoudige plaatsing

Optionele mogelijkheden



exclusieve
branding



stelframe



audiovisuele
overvul protectie
met truck adapter



OF EEN

mechanische
overvul
beveiliging



Veeder-Root tank
niveau meetsysteem

Onze Certificaten



**CONTINUE ONTWIKKELING
VOOR MAXIMALE
CO₂ REDUCTIE**

HVO dispenser tank serie

Capaciteiten • Dimensies



SERIE voor HVO:

SMART SERIE



	L	B	H			
3.000 L	230	115	250			
4.000 L	280	115	250			
6.000 L	400	115	250			
				FRONT	RECHTERZIJDE	LINKERZIJDE

SMART XL SERIE



	L	B	H			
8.000 L	482	125	250			
10.000 L	592	125	250			
				FRONT	RECHTERZIJDE	LINKERZIJDE

Technische specificaties:

Buiten Tank:	fiberglas
Binnen Tank:	polyethyleen
Slangen:	3m, DN 16 / DN 25, ELAFLEX
Nozzles:	ELAFLEX ZVA
Calculator model:	eMC
Electronica Voeding:	230 V
Max. Volume Indicatie:	9999,00
Min. Volume Meet Interval:	0,01 liter
Electronisch verbruik:	50 V
Flowrate:	40l/min / 120l/min
Meter Unit:	PTF
Zuigpomp Unit:	RTF
Pomp Type:	3-Phase
Pomp Power:	up to 2.2 kW
Pomp Electriscche Voeding:	230 V / 400 V
Max. Werddruk:	3.5 bar
Werk Temperatuur:	-20°C - +50°C
Vul koppeling:	2" Tank truck TW VK Coupling (male)
Overvul Protectie:	iTANK met truck adapter
Communicatie protocollen:	Petrotec, EPS, HDX, Gilbarco, Dart, ER3, Dunclare, Pumalan, IFSF



www.mokobouw.nl
info@mokobouw.nl



MOKOBOUW

NL - Heerenveen - Rotterdam
BE - Dendermonde
NL-T: +31 0513-614711
BE-T: +32 052 57 93 64